


REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

- Altura mínima desde el hormigón hasta el techo:
 - 9 pies sin monitores frontales
 - 10 pies con monitores frontales
- El suelo debe estar a nivel, llano, dentro de 1/2 pulgadas sobre la zona en la que irá instalado el equipamiento.
- El ancho máximo de un solo par de pistas es de 138 pulgadas o 3,5m.
- Cada par adicional de pistas interior sumará 133 1/4 pulgadas ó 3,38m. a lo ancho.
- Longitud de pista:
 - 37 pies ó 11,28m. desde el comienzo del approach hasta la parte posterior del foso- incluye 11 pies de approach.
- Se recomienda un pasillo de 30 pulgadas detrás del foso de bolas. Se requiere un espacio mínimo de 12 pulgadas.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Debe haber servicio de entre 208V y 240V y 10Amp por pista, monofásico de 50/60Hz.
- Ordenador de reservas: 115/230V, 50/60Hz, tiene que estar situado dentro de una distancia de 300 pies de los ordenadores de pistas.
- Monitores frontales opcionales- 115/230V, 50/60Hz, 2,5Amp por monitor a 115V, 1,25Amp por monitor a 230V. No más de 6 monitores por disyuntor de 20Amp a 15V. No más de 6 monitores por disyuntor e 16Amp a 230V



Ordenador de reservas

Hoja de especificaciones sobre Virtual Bowling